

Altan – trægulvet & vedligeholdelse

NB

Altanen og vedligeholdelse af den og trægulvet er den enkelte ejers ansvar. Ejerforeningen Doktorvænget hæfter ikke for evt. skader / manglende vedligeholdelse af altanen og træværket.

Altangulvet er lavet af jatoba (også kendt som brasiliansk kirsebær), som har en fin og smuk struktur i en rødbrunfarve. Træsorten stammer fra Sydamerika og er særdeles hård og langtidsholdbar. Jatoba terrassebrædder patinerer over tid til en sølvgrå farve, hvis den ikke behandles med en hårdtræsolie. Det anbefales dog, at man vedligeholder terrassen med en træolie minimum én gang om året, så træets naturlige egenskaber bedst muligt fremhæves og bevares. Der skal være tørvej, når man behandler med træolie, og en gennemsnitstemperatur på mindst 8 grader (dag og nat).

Alger

Alger kan sætte sig på alle former for udendørs træværk.

Der er generelt to ting, man kan gøre med alger på udendørs træværk:

1. Skur det væk med vand og en hård børste og evt. algefjerner.
2. Lev med det og betragt det som patina.

Er alger skadelige for træværket?

Hvis man ikke synes, algerne er grimme, kan det godt sidde på udvendige træværk uden problemer, da alger ikke er skadelige for træet - de hverken nedbryder det materiale, de vokser på, eller minimerer holdbarheden af det, ligesom de heller ikke giver større risiko for fugtskader.

Sådan fjernes alger fra udendørs træværk

Der findes ikke en mirakelkur til at fjerne alger. Man skal følge Miljøstyrelsens anvisninger, og så er der kun to metoder: Man kan skrubbe træet med en hård børste, og/eller man kan bruge en godkendt algefjerner. Gør sådan:

- **Skруб træet** med vand og en hård børste. Det fungerer bedst lige efter, det har regnet, så algerne er fugtige.
- **Påfør algefjerner.** Hvis ikke vand og børste er nok, kan man påføre algefjerner. Der findes produkter, som enten sprayes på eller påføres i en vandopløsning. De fleste produkter skal bruges i tørvej og have ro til at virke. Læs brugsanvisningen og lad være med at overdosere - det skader miljøet mere, end det afhjælper problemet med alger.
- **Vær forsigtig,** når der påføres algefjerner, da det kan misfarve træet på altanen nedenunder, hvis den drypper.

Algefjerner til træ skal være godkendt

Man må kun bruge algebekæmpelsesmidler, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Se godkendte midler på Miljøstyrelsens oversigt over miljøgodkendte bekæmpelsesmidler